



HGC-Telehousing & Colocation

电信机房及主机托管服务

关键设备的智能解决方案

香港是亚洲主要的交流枢纽之一，而HGC-Telehousing & Colocation电信机房及主机托管服务为关键设备，如数据和语音交流设备提供了一个理想而可靠的解决方案。我们的机房交通便利，为您的虚拟数据节点(PoP)抑或担当国际语音枢纽角色的设备提供最佳支持。您可以选择以机柜、安全笼或罩的形式租用数据中心内的空间，以及通向客户楼宇的电力和租用的数据线。作为该捆绑服务的一部分，我们提供互连互通服务，以确保本地和国际服务的可靠和安全连接。



特点	优势
<ul style="list-style-type: none"> 香港最大的光纤到楼(FTTB) 	<ul style="list-style-type: none"> 网络之一 回程线路(backhaul)接香港的所有海缆登陆站 FTTB网络的覆盖范围遍及香港超过3,000家企业和公共建筑楼宇
<ul style="list-style-type: none"> 每个运营商双向接入 	<ul style="list-style-type: none"> 来自楼宇不同(两)面的多个光纤/电缆接入点
<ul style="list-style-type: none"> 中立原则 	<ul style="list-style-type: none"> 接入多个本地供应商网络以确保服务多样性
<ul style="list-style-type: none"> 无与伦比的全球网络 	<ul style="list-style-type: none"> 覆盖全球 具有冗余及多样性的多个电缆系统
<ul style="list-style-type: none"> 支持多种服务 	<ul style="list-style-type: none"> MPLS-VPN, IP骨干, IP Transit和Peering服务 Demux服务, IPLC和VPLS 语音服务
<ul style="list-style-type: none"> 易于进入的多个托管点 	<ul style="list-style-type: none"> Sino Favour, Cavendish, Warick, Evergain和Watson 灾难恢复解决方案 位于市中心, 交通方便多样灵活的容量管理
<ul style="list-style-type: none"> 提供公共的IP地址 	<ul style="list-style-type: none"> 全球互联网接入
<ul style="list-style-type: none"> 主动的服务监控并支持 	<ul style="list-style-type: none"> 网络监控NOC 24/7专业的客户服务团队

环球全域电讯有限公司数据中心托管点的详细技术资料

项目	详细情况
<ul style="list-style-type: none"> 服务类型 	<ul style="list-style-type: none"> 标准机柜 - 42U - 45U 专用罩(可选)
<ul style="list-style-type: none"> 最大机柜/机架高度 	<ul style="list-style-type: none"> 2.02 - 2.2 米
<ul style="list-style-type: none"> 地板负载 	<ul style="list-style-type: none"> 温度 22 (c +/-2°C) 湿度 50% (+/-10%)
<ul style="list-style-type: none"> 认证(仅用于Global Centre) 	<ul style="list-style-type: none"> 7.5 Kpa 2006年8月通过ISO27001:2005 ISMS认证 2003年6月通过BS7799:2002 ISMS认证 2001年通过SunTone主机托管服务认证
<ul style="list-style-type: none"> 等级 	<ul style="list-style-type: none"> II - III
<ul style="list-style-type: none"> 双路升降槽 	<ul style="list-style-type: none"> 有光纤对(Fibre pair)和铜
<ul style="list-style-type: none"> 直流电源 	<ul style="list-style-type: none"> 48V备用电池和双路供电 由备用发电机提供支持
<ul style="list-style-type: none"> 交流电源 	<ul style="list-style-type: none"> 220V UPS, 配有可用1小时的备用电池(2 x (3x 400kVA)不间断稳压电源系统, 以N+N结构配置) 备用发电机确保提供交流电, 满载情况下可以保证15分钟电池供电 变压器: N结构配置。可更新为2N结构(不包括Sino Favour)
<ul style="list-style-type: none"> 火警探测系统 	<ul style="list-style-type: none"> 烟雾探测和VESDA系统
<ul style="list-style-type: none"> 消防系统 	<ul style="list-style-type: none"> 由烟雾探测系统激活的FM200 自动喷水灭火系统
<ul style="list-style-type: none"> 环境监测系统 	<ul style="list-style-type: none"> 交流供电, 以及由智能楼宇管理系统监控的空调和消防系统
<ul style="list-style-type: none"> 现场安全 	<ul style="list-style-type: none"> 保安人员和24/7闭路电视系统(CCTV)
<ul style="list-style-type: none"> 远程支持* 	<ul style="list-style-type: none"> 24小时, 7天
<ul style="list-style-type: none"> 用户进入 	<ul style="list-style-type: none"> 24小时, 7天, 卡和掌纹读取器

* 服务范围包括: ■ 按钮 ■ 扳钮开关 ■ DIP开关 ■ 电源循环设备(开或关) ■ 确保接头之间的电缆连接 ■ 根据指示灯情况或显示于设备上的信息进行观察、描述或报告 ■ 通过键盘输入指令 ■ 简单的电缆排列 ■ 重新安装卡